

NEWS RELEASE

報道関係各位

2026 年 7 月 31 日

【10G マルチギガ対応】高集約型 L3 スイッチ「AT-x540L-52XHm」を発売 ～48 ポート PoE++給電に対応し、多様なデバイスを柔軟に収容～

アライドテレスیس株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、10 ギガビット・インテリジェント・スタックブルスイッチ「CentreCOM x540L シリーズ」の新ラインナップとして、48 ポートの 10G マルチギガビット通信と PoE++給電に対応したレイヤー3 スイッチ「AT-x540L-52XHm」を、7 月 31 日より受注開始します。

提供開始 | AT-x540L-52XHm

10Gマルチギガ・PoE++対応
次世代無線LANアクセスポイントも
高速端末もセキュアに集約



AT-x540L-52XHm

クラウドサービスの利用拡大や無線 LAN の高速化、端末台数の増加により、企業・自治体・教育機関・医療機関などのネットワークでは、より高い通信性能と集約力が求められています。特に、Wi-Fi 7 をはじめとする次世代無線 LAN アクセスポイントでは、マルチギガビット通信への対応に加え、機器あたりの消費電力増加に対応できる PoE 給電性能も重要になっています。

今回発売する「AT-x540L-52XHm」は、48 ポートすべてのダウンリンクで 100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T に対応し、カテゴリ 6/6A ケーブルでは 10Gbps 通信、既設のカテゴリ 5e ケーブルでも最大 5Gbps 通信が可能です。また、1 ポートあたり最大 60W の PoE++給電、装置全体で最大 600W の給電に対応しており、次世代無線 LAN アクセスポイントや IP カメラ、各種 IoT デバイスなど、電力要件の異なる端末を柔軟に収容できます。

さらに、4 つの SFP/SFP+スロットを搭載し、アップリンクも 10G 通信に対応。スタティックルーティング、RIP、OSPF、BGP などのレイヤー3 機能を標準でサポートするほか、ライセンス追加によりルーティングテーブル数の拡張や VRF-Lite、AMF PLUS マスター機能、無線 LAN コントローラー機能などにも対応します。エッジ・スイッチとしての高い集約力に加え、小規模ネットワークのコア・スイッチとしても活用できます。

■ 新製品 AT-x540L-52XHm



AT-x540L-52XHm

■ 製品の特長

【48 ポートの 10G マルチギガ対応で、高速端末を 1 台に集約】

100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T に対応したダウンリンクポートを 48 ポート搭載。カテゴリ 6/6A ケーブルによる 10Gbps 通信に加え、既設のカテゴリ 5e ケーブルでも最大 5Gbps 通信が可能です。無線 LAN アクセスポイントや各種端末を 1 台に集約しやすく、配線の簡素化やスイッチ台数の削減にも貢献します。

【PoE++対応により、次世代アクセスポイントや多様な受電機器を柔軟に収容】

IEEE 802.3bt PoE++に対応し、1 ポートあたり最大 60W、装置全体で最大 600W の PoE 給電が可能です。Wi-Fi 7 対応アクセスポイントなど消費電力の大きい機器に加え、IP カメラや IoT 機器など複数の受電機器を収容する用途にも適しています。

【10G アップリンクとレイヤー3 機能により、拠点ネットワークの中核にも対応】

SFP/SFP+スロットを 4 つ搭載し、全アップリンクで 10G 通信に対応。上位スイッチやサーバーとの高速接続、冗長構成にも柔軟に対応します。また、スタティックルーティング、RIP、OSPF、BGP などのレイヤー 3 機能を標準でサポートし、エッジ・スイッチとしてだけでなく、小規模ネットワークのコア・スイッチとしても利用できます。

【ライセンス追加で、統合管理や拡張機能にも対応】

ライセンスの追加により、ルーティングテーブル数の拡張や VRF-Lite、AMF PLUS マスター機能、無線 LAN コントローラー機能などに対応可能です。有線・無線ネットワークの統合管理や運用負荷の軽減を支援し、ネットワーク規模や運用要件に応じた拡張が可能です。

【製品仕様】出荷開始日：2026 年 8 月 3 日（月）

製品名	NEW AT-x540L-52XHm
標準価格	1,727,000 円（税込：1,899,700 円）
ポート構成	100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T×48（PoE++ -out）、 SFP/SFP+スロット×4
PoE	IEEE 802.3af/at/bt 対応、1 ポート最大 60W、装置全体最大 600W
コンソールポート	1 ポート
USB ポート	1 ポート
電源	固定内蔵電源×1
動作時温度	0～50℃
外形寸法	440(W)×470(D)×44(H) mm
質量	9.6kg
適合規格	EMI 規格：VCCI Class A、安全規格：UL62368-1
主なサポート機能	VLAN、QoS、ポートトランッキング、ポートミラーリング、 ループガード、IEEE 802.1X 認証、スタティックルーティング、ダイナミ ックルーティング、AMF PLUS Master、無線コントローラー機能
製品保証期間	5 年

※「Z5」はデリバリースタンドガード保守 5 年加入権付き、「Z7」はデリバリースタンドガード保守 7 年加入権付き製品です。

※デリバリー 2、デリバリー 6、またはオンサイトサービスをご希望の場合は、加入権がバンドルされていない型番をご購入のうえ、別途有償サポートサービスをご契約ください。

●AT-x540L-52XHm の詳細情報はこちらよりご確認ください。 <https://www.allied-tesis.co.jp/products-list/at-x540l-52xhm/>

注) 最新の情報は当社ホームページをご覧ください。

注) 記載されている商品またはサービスの名称等は、アライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: info@allied-tesis.co.jp

<https://www.allied-tesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-tesis.co.jp

東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル