

# NEWS RELEASE

報道関係各位

平成 29 年 4 月 3 日

## IEEE 802.11ac Wave2 対応無線 LAN アクセスポイント 「AT-MWS2533AP」をリリース - 「802.11ac Wave2 導入支援キャンペーン」を実施 -

アライドテレスイス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 対応無線 LAN アクセスポイント「AT-MWS2533AP」、ならびにアカデミック製品「AT-MWS2533AP-T5 アカデミック」、及び壁設置ブラケット「AT-BRKT-MWS01」の出荷を 4 月 10 日に開始します。当新製品のリリースに伴い、レイヤー2plus ギガビット・無線 LAN コントローラー PoE+スイッチ「AT-MWS5028GP」のファームウェアをバージョンアップし、新ファームウェア「Ver.2.1.0」の当社 Web サイトからのダウンロードを 4 月 3 日に開始いたしました。また、当新製品をリリースより特別価格でご提供する「802.11ac Wave2 導入支援キャンペーン」を 4 月 3 日より 12 月 28 日(出荷分)まで実施します。

「AT-MWS2533AP」は、IEEE 802.11n および IEEE 802.11ac の 4 空間ストリーム、IEEE 802.11ac Wave2 のマルチユーザーMIMO(MU-MIMO)にも対応しており、IEEE 802.11ac Wave2 をサポートする無線クライアントと組み合わせて利用することで、効率的な無線 LAN 環境を実現します。また、スタンドアロンでの利用や無線 LAN コントローラーである AT-MWS5028GP と組み合わせて利用することができるため、中小規模の無線 LAN 環境の構築に柔軟に対応します。

「802.11ac Wave2 導入支援キャンペーン」は、新製品「AT-MWS2533AP」、レイヤー2plus ギガビット・無線 LAN コントローラー PoE+スイッチ「AT-MWS GP シリーズ」、ギガビットイーサネット・インテリジェント PoE+ スイッチ「CentreCOM GS908M V2-4PS」を特価でご提供するキャンペーンです。この機会に是非ご検討ください。

### 【AT-MWS2533AP の主な特長】

#### ・ IEEE 802.11n/IEEE 802.11ac 対応

IEEE 802.11n/IEEE 802.11ac の 4 空間ストリーム、理論値最大 2.4GHz 800Mbps(11n)<sup>\*1</sup>+5GHz 1.7Gbps(11ac) のスループットに対応しています。

※1: IEEE 802.11n(2.4GHz)で情報変調方式 256QAM 使用時の値です。なお、800Mbps で通信する場合は無線クライアントが 256QAM に対応している必要があります。

#### ・ オペレーションモード

自律型アクセスポイントとしてのご利用はもちろん、設定変更によって AT-MWS GP シリーズから管理される管理モードでの動作も可能。スモールスタートから拡張へなど、環境に応じた柔軟な対応が可能です。

#### ・ 集中管理

AT-MWS GP シリーズによる集中管理利用時の情報把握性に優れたユーザーインターフェースを搭載。ネットワーク・トポロジーの自動描画、ステータス表示やフロアマップ表示から、Google マップとの連携にも対応。さらに、インタラクティブな統計情報も表示することができアクセスポイント(AP)ごとやクライアントごとの通信量の把握に役立ちます。新機能への対応時のファームウェアアップグレードは AT-MWS GP シリーズの GUI から一括で実施でき、ストレスフリーな管理を実現しています。

#### ・ プロビジョニング

AT-MWS GP シリーズによる一括管理に対応。同一セグメント内で起動した AT-MWS AP シリーズは AT-MWS GP シリーズに自動検出され、あらかじめ設定されている AP プロファイルに基づくコンフィギュレーションを簡単操作で対象 AP へ投入できます。AP 側は事前設定をすることなく無線 LAN サービスを開始できる「ゼロタッチ・コンフィギュレーション」によるサービスインが可能です。

#### ・ ファストハンドオーバー

AP へ接続するクライアントに対してあらかじめ設定された受信電波強度を下回った場合に強制的に切断することができます。これにより弱い電波強度における不安定な通信が継続されることを抑止し、より強い安定した電波を使用して通信することができる、他の AP へのハンドオーバーを促します<sup>\*2</sup>。

※2: 強制切断された際、より強い電波で通信可能な他の AP へ接続できるように高密度で AP が配置された環境設計が必要です。このよう

な環境設計がなされていない場合、クライアントは強制切断されるだけで通信状況は改善されないことがあります。

・ **スケジューリング**

あらかじめ設定したスケジュールに従って自動的に AP の再起動や SSID を有効化/無効化させることができます。利用者がいなくなる夜間や週末などに不要な電波を止めることで、セキュリティー対策に利用することができます。

《**新製品**》

製品名	標準価格	リリース予定日
AT-MWS2533AP	¥95,200	4月10日
AT-MWS2533AP-Z1	¥98,600	4月10日
AT-MWS2533AP-Z5	¥109,500	4月10日
AT-MWS2533AP-T5 アカデミック	¥85,700	4月10日
AT-BRKT-MWS01	¥5,200	4月10日

※サポートチケットについては当ホームページをご覧ください。

《**バージョンアップ対象製品**》

AT-MWS5028GP、AT-MWS5028GP-Z1、AT-MWS5028GP-Z5

《**802.11ac Wave2 導入支援キャンペーン**》

期間：4月3日～12月28日（出荷分）まで

対象製品：（価格は税別）

製品名	標準価格	キャンペーン価格
AT-MWS2533AP	¥95,200	¥66,700
AT-MWS2533AP-Z1	¥98,600	¥69,100
AT-MWS2533AP-Z5	¥109,500	¥76,800
AT-MWS2012GP	¥148,000	¥91,400
AT-MWS2012GP-Z1	¥153,200	¥94,600
AT-MWS2012GP-Z5	¥170,200	¥105,200
AT-MWS5028GP	¥248,000	¥153,200
AT-MWS5028GP-Z1	¥256,700	¥158,600
AT-MWS5028GP-Z5	¥285,200	¥176,200
GS908M V2-4PS	¥93,000	¥69,800
GS908M V2-4PS-Z1	¥96,300	¥72,300
GS908M V2-4PS-Z5	¥107,000	¥80,300

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: [info@allied-telesis.co.jp](mailto:info@allied-telesis.co.jp)

<http://www.allied-telesis.co.jp>

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部 田中 利道

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: [totanaka@allied-telesis.co.jp](mailto:totanaka@allied-telesis.co.jp)

**アライドテレスिस株式会社 東京都品川区西五反田 7-21-11 第2 TOC ビル**