

NEWS RELEASE

報道関係各位

平成 29 年 6 月 23 日

新製品ギガビットイーサネット・スマート PoE+スイッチ 「AT-GS950/48PS」をリリース

アライドテレスिस株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、ギガビットイーサネット・スマート PoE+スイッチ「AT-GS950/48PS」、およびアカデミック製品の出荷を 6 月 30 日より開始します。AT-GS950/48PS は 10/100/1000BASE-T ポートを 44 ポートと SFP スロットと 10/100/1000BASE-T のコンボポートを 4 ポート装備したギガビットイーサネット・スマート PoE+スイッチです。10/100/1000BASE-T ポートは IEEE 802.3at 準拠の PoE+機能を搭載し 1 本のイーサネットケーブルで通信データと大容量電力供給を可能にします。AT-GS950/PS シリーズは、多彩な VLAN や QoS、LDF 検出機能などインテリジェントスイッチが持つ機能を備え、Web GUI による視覚的な設定が可能です。低価格ながら PoE+給電に対応したモデルのため無線 LAN AP や IP 電話を使用し、かつ導入コストを抑えたいお客様に最適なスイッチです。

【主な特長】

(1) Web マネージメントによる簡単設定

Web GUI を実装し、Web ブラウザーを利用した保守・管理が可能です。ポートミラーリング、VLAN、ファームウェアアップデート、設定ファイルアップデートなど、さまざまな設定が可能です。

(2) ループガード

接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、ポートをディセーブルにするループガードに対応しています。本製品は LDF 検出をサポートしており特殊フレームの送受信によりループを検出します。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。

(3) 多彩な VLAN

IEEE 802.1Q 準拠のタグ VLAN とポートベース VLAN をサポート。さらにマルチプル VLAN にも対応しているため、セキュリティを必要とするネットワークに最適です。

(4) IEEE 802.1X 認証機能対応

認証モードとして Single Host/Multiple Host に対応。LAN におけるユーザー認証が可能です。また認証方式は、MD5/TLS/TTLS をサポート。さらに、付加機能として IEEE 802.1X ダイナミック VLAN をサポートし、より強力、かつ柔軟なユーザー認証環境の構築が可能です。

(5) PoE+(IEEE 802.3at)に対応

従来の PoE(IEEE 802.3af)に加え、大容量給電が可能な PoE+(IEEE 802.3at)に対応しています。AT-GS950/48PS は、1 ポートあたり 30W、装置全体として 370W まで給電可能なため、PoE+対応無線 LAN アクセスポイントやネットワークカメラなどのさまざまな PoE+受電機器が接続可能です。

<新製品>

製品名	標準価格 (税別)	リリース日
AT-GS950/48PS	¥298,000	6 月 30 日
AT-GS950/48PS-Z1	¥308,500	6 月 30 日
AT-GS950/48PS-Z5	¥342,700	6 月 30 日
AT-GS950/48PS-T5 アカデミック	¥268,200	6 月 30 日

* サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。

<<製品に関するお問い合わせ>>
info@allied-tesisis.co.jp
http://www.allied-tesisis.co.jp

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>
マーケティングコミュニケーション部 田中 利道
Tel:03-5437-6042 E-Mail: totanaka@allied-tesisis.co.jp