

# NEWS RELEASE

報道関係各位

2019年7月29日

## レイヤー3 インテリジェント・エッジ・スイッチ「AT-GS980MX/28PSm」、 新規ライセンスをリリース

アライドテレスिस株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)はレイヤー3 インテリジェント・エッジ・スイッチ「AT-GS980MX/28PSm」、ならびに GS980MX シリーズ用の新規ライセンス「AT-GS980MX-FL11」の出荷を7月30日より開始します。

AT-GS980MX/28PSm は、アップリンクとして 10G インターフェースを搭載したレイヤー3 インテリジェント・エッジ・スイッチです。2.5/5GBASE-T 対応のマルチギガビットのポートを4つ備えており、ネットワークトラフィックが増加し続ける IoT 社会に対応できる高速ネットワークを、配線の入替えなしに低コストで実現できます。また、SFP/SFP+スロットは4スロットすべてを10G アップリンクとして利用可能であり、上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して10Gでの高速・大容量接続を提供します。

GS980MX シリーズ用の Non-stop PoE ライセンス「AT-GS980MX-FL11」は PoE 給電を継続したまま機器のリブートが可能となります (PoE+モデルのみ)。

### 【主な特長】

#### ・AMF

ネットワークの自動構築や自動復旧などの統合管理を実現する AMF (Autonomous Management Framework)のメンバー・エッジノード装置として、AMF マスター装置との組み合わせにより設計・構築や運用・管理の簡素化、効率化を実現します。

#### ・VCS (バーチャルシャーシスタック)

最大4台のスイッチを双方向最大80Gbpsの帯域幅を持つスタックモジュールで接続することにより、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。

#### ・10ギガビットイーサネットモジュール(SFP+)に対応

SFP+モジュール対応スロットを4スロット搭載しており、別売のSFP+モジュールを搭載することで、高速・大容量の10ギガビットイーサネット環境を提供します。

#### ・マルチギガビットに対応

従来の UTP カテゴリー5e のケーブルをそのまま使用することができる、マルチギガビットレートのインターフェースを4ポート搭載しています。ケーブルの追加購入や環境整備をすることなく、2.5GBASE-T または 5GBASE-T の通信が使用可能になります。

#### ・PoE+ (IEEE 802.3at) をサポート

従来の PoE (IEEE 802.3af) に加え、高容量給電が可能な PoE+ (IEEE 802.3at) に対応しています。装置全体として 370W まで給電可能なため、PoE+受電機器に対して、12ポートまで同時に給電可能です。さらに、Non-stop PoE ライセンス「AT-GS980MX-FL11」により、PoE 給電を停止せずに機器の再起動ができるため、受電機器の可用性を向上させることも可能です。

### <新製品>

リリース予定日：7月30日

製品名

標準価格(税別)

AT-GS980MX/28PSm

¥220,000

AT-GS980MX-FL11

¥60,000

\*サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: [info@allied-telesis.co.jp](mailto:info@allied-telesis.co.jp)

<https://www.allied-telesis.co.jp>

アライドテレスिस株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部 田中 利道

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: [totanaka@allied-telesis.co.jp](mailto:totanaka@allied-telesis.co.jp)

東京都品川区西五反田 7-21-11 第2 TOC ビル