

**EZVIZ、勤労感謝の日に
忙しいビジネスパーソンと親をつなぐ
設置簡単なセキュリティカメラを紹介**

- 年々増幅するビジネスパーソンからの両親の見守り需要に応える 3 製品
- 設置の手軽さ、長寿命を追求し、簡単にスマートホーム化を実現



世界 130 ヶ国以上で製品を展開するスマートホームセキュリティ界のグローバルリーダーである EZVIZ(イージービズ)は、11 月 23 日の勤労感謝の日に向けて、介護問題に直面するビジネスパーソンに最適な 3 製品をご紹介します。

65 歳以上の人口が 14 歳以下の人口を上回る少子高齢化社会において、キャリアの全盛期を迎えるビジネスパーソンからの「見守り需要」が年々増幅しています。その中においては、離れて暮らす両親を遠隔的に見守るために、セキュリティカメラの購入を検討されている方も多いのではないのでしょうか。みなさんもぜひ、勤労感謝の日だからこそ、いつもあなたのことを心配してくれている遠方のご両親のための買い物をしてみませんか？

EZVIZ のコンセプトは“creating easy smart home”(スマートホームを簡単に実現する)です。「設置が大変そう」、「運用が面倒くさそう」といったイメージのあるセキュリティカメラだからこそ、スマートホーム化の中に組み込むことでの使いやすさと品質の両立をテーマに掲げています。

次ページより、遠方の両親への贈り物におすすめの 3 製品とその特徴を詳しくご紹介します。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

EZVIZ 日本広報事務局(株式会社プラップジャパン内) 担当:秋吉

MAIL:EZVIZ@prap.co.jp

EZVIZ おすすめ 3 製品

■BC1:1回の充電で最長 1 年間使える超長寿命バッテリー 屋外の警備に便利

希望小売価格(1+1):24,900 円(税込)

ヨドバシカメラにて販売

ベースステーションと組み合わせてご使用いただくことで、1 回の充電で最長 1 年間、ご自宅をオールラウンドに警備できるワイヤレスカメラです。EZVIZ のコア技術であるカラーナイトビジョン、双方向の通話、アクティブディフェンスなどの機能を搭載しており、どのようなご家庭においても使いやすさを提供します。大容量バッテリー、Wi-Fi 接続、磁気ベースを採用しているため、設置時に専門業者の手を借りる必要はなく、カメラを金属面に取り付けるだけですぐに使用可能です。また EZVIZ アプリを使用することで、貴重なデータのキャプチャ、保存、保護、共有が可能になります。



■BC1C:ソーラーパネルとの接続が可能。環境にも配慮した長寿命カメラ

11 月から発売

1 回の充電で最大 210 日間、ご自宅の安全をしっかりと守ることができる完全ワイヤレスの充電式カメラです。EZVIZ のコア技術であるカラーナイトビジョン、双方向の通話、アクティブディフェンスなどを搭載し、専門業者の手を借りることなく、どこにでも簡単に設置して安全を強化できます。



充電式バッテリーは 7,800mAh を搭載。1 回のフル充電で最大 210 日間の使用が可能となり、昼夜を問わず、安定した性能を発揮します。また、ソーラーパネル(別売り)を接続し、再生可能エネルギーに切り替えることもできます。

■C6N:高度なスマート赤外線機能で家の内部を安全に保護 夜間の警備にも強み

希望小売価格:5,999 円(税込)

楽天市場、アマゾン、Yahoo マーケットにて販売
高度な赤外線(IR)ライトを活用し、薄暗い中でもより細部まで捉える、スマート IR 機能が搭載されています。360 度の視野と、スマートトラッキング機能によって、何かを見逃す心配もありません。大切な人との会話も、見知らぬ人物への警戒も、すべて C6N の双方向通信機能で実現できます。



EZVIZ の特徴

特徴①カメラ設置にあたっての工数の少なさ

近年トレンドとなりつつある 100%ワイヤレス化を実現しており、コンセントの位置などを気にする必要はありません。付属のベースステーションが発する強い wi-fi 信号は、バッテリー寿命の延長にも絶大な効力を発揮します。

特徴②先進的なビジュアルテクノロジー

BC1 には PIR (パッシブ赤外線) センサーと人の形を自動検出するアルゴリズムが搭載されており、侵入者が現れた際の自動アラートはもちろん、訪問者ごとに設定した独自のボイスメッセージを流すこともできます。

特徴③セキュリティ面に留まらない双方向型のコミュニケーション機能

C6N を EZVIZ のモバイルアプリと連携させることで、玄関の侵入者とも、遠くで暮らす大切な人とも、どこでも簡単にコミュニケーションを取ることが可能です。

【EZVIZ(イージービズ)について】

EZVIZ は世界 130 ヶ国以上でユーザーとその家族からの信頼を獲得してきたスマートホームセキュリティ界のグローバルリーダーです。2013 年の創業以来、EZVIZ は各家庭に “easy vision” を届けることに心血を注いできました。『“easy vision” を届ける』、それは即ち、シンプルかつパワフルなスマートホーム製品を通じて、世界中全ての家族に可視化された安全と喜びを提供することを意味します。今後も絶え間ない技術革新、高品質かつ誠実な製品、そして信頼度の高いクラウドサービスを通じて、スマートかつ「繋がり」のある生活の実現に寄与していきます。

製品の仕様

■BC1

モデル	CS-BC1-B1
システムパラメータ	
プロセッサ	高性能組み込み SOC プロセッサ
オペレーティングシステム	Linux
カメラパラメータ	
画像センサー	1/2.8 インチ 2-メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS センサー
レンズ	2.8 mm @ F1.6、128° (対角方向)、108° (水平方向)
レンズマウント	M12
ナイトビジョン	IR 距離:10m、自動切替機能付き IR カットフィルター
ビデオパラメータ	
動画圧縮	Smart H.265
最大解像度	FHD 1920x1080
フレームレート	50Hz@25fps、60Hz@30fps ネットワーク伝送の適応フレームレート
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
音声パラメータ	
音声入力	内蔵式無指向性マイク
音声出力	内蔵式ラウドスピーカー
音声品質	ノイズ抑制
ネットワークパラメータとストレージ	
ワイヤレス	内蔵式 2.4GWi-Fi
ネットワーク設定	AP ペアリング
最低限必要なネットワーク	2Mbps
ローカルストレージ	ベースステーションは MicroSD カード (最大 256GB) をサポート
クラウドストレージ	EZVIZ クラウドストレージ
イベント	
センサー	PIR 動体検知センサー
アラーム	カスタマイズされた警報エリア
サイレン	N/A
一般	
使用条件	-20°C~45°C、湿度 95%以下(結露なし)
電源	12,900mAh リチウム充電バッテリーまたは 5V DC
消費電力	最大 5W
IP 等級	IP66
寸法	カメラ: 104.76x62.80x62.80mm ベース: 81.97x63.97x160.22mm
パッケージ寸法	260.00x217.00x180.00mm
重量	1304g
同梱物:	
同梱物:	- BC1 カメラ - ベースステーション - 磁気ベース - スクリューベース - 電源アダプタ (ベースステーション用)

- 電源アダプタ (カメラ用)
- USB ケーブル
- マウント用プレート
- ドリル用テンプレート
- スクリューキット
- 規制情報
- クイックスタートガイド

認証

認証: CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL

■BC1C

モデル	CS-BC1C
カメラパラメータ	
画像センサー	1/2.8 インチ 2-メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS センサー
最低照度	0.2 ルクス @ (F1.6、AGC オン時)、0 ルクス (IR 使用時)
シャッタースピード	自己適応型シャッター
レンズ	2.8 mm @ F1.6、125 ° (対角方向)、107 ° (水平方向)
レンズマウント	M12
日中・夜間	自動切換機能付き IR カットフィルター
DNR	3D DNR
ナイトビジョン	10 m
映像・音声	
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz@25fps、60Hz@30fps ネットワーク伝送中は自己適応
動画圧縮	H.265 / H.264
動画ビットレート	超 HD、HD、標準。アダプティブビットレート。
音声ビットレート	自己適応型
最大ビットレート	2Mbps
ネットワーク	
Wi-Fi 基準	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲	2.4 GHz～2.4835 GHz
チャンネル帯域幅	20MHz をサポート
セキュリティ	64/128 ビット WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度	11b: 11Mbps、11g:54Mbps、11n:72Mbps
Wi-Fi ペアリング	AP ペアリング
プロトコル	EZVIZ クラウド専用プロトコル
インターフェースプロトコル	EZVIZ クラウド専用プロトコル
最低限必要なネットワーク	2Mbps
機能	
スマートアラーム	AI 人物検知
カスタマイズされた警報エリア	サポート
双方向の通話	サポート
一般的機能	アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし
ストレージ	
ローカルストレージ	32GB の eMMC ストレージ内蔵
クラウドストレージ	EZVIZ クラウドストレージ
一般	

使用条件	-20℃～50℃、湿度 95%以下（結露なし）
IP 等級	IP66
電源	DC5V/2A
バッテリー容量	7800 mAh
消費電力	最大 5W
製品寸法	104.76×62.80×62.80mm
パッケージ寸法	186.0×103.0×103.0mm
重量	製品:365g パッケージ込み:835g
同梱物:	
同梱物:	- BC1C カメラ - 磁気ベース - スクリューベース - 電源アダプタ - USB ケーブル - マウント用プレート - ドリル用テンプレート - スクリューキット - 規制情報 - クイックスタートガイド
認証:	
認証:	CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL

■C6N

モデル	CS-C6N-A0-1C2WFR
カメラ	
画像センサー	1/4 インチプログレッシブスキャン CMOS
シャッタースピード	自己適応型シャッター
レンズ	4mm@ F2.4、視野角: 対角方向 85°、水平方向 75°、垂直方向 45°
レンズマウント	M12
日中・夜間	自動切換機能付き IR カットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	デジタル WDR 機能
圧縮	
映像圧縮	H.264
映像ビットレート	アダプティブビットレート。
画像	
最大解像度	1920 x 1080
フレームレート	最大 15fps、ネットワーク伝送中は自己適応
ネットワーク	
スマートアラーム	モーション検出
Wi-Fi ペアリング	AP ペアリング
プロトコル	EZVIZ Cloud 専用プロトコル

インターフェースプロトコル	EZVIZ Cloud 専用プロトコル
---------------	---------------------

インターフェース

ストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256 GB)
電源	Micro USB
有線ネットワーク	RJ45 x1(10M/100M 自己適応型イーサネットポート)

Wi-Fi

スタンダード	IEEE802.11 b/g/n
周波数範囲	2.4 GHz~2.4835 GHz
チャンネル帯域幅	20 MHz をサポート
セキュリティ	64/128 ビット WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度	11b: 11 Mbps、11g: 54 Mbps、11n: 72 Mbps

一般

電源	DC 5V/1A
消費電力	最大 5W
IR 領域	最大 10m (32.81 フィート)
寸法	88 mm x 88.2 mm x 119 mm (3.46 インチ x 3.47 インチ x 4.69 インチ)
パッケージ寸法	103 mm x 103 mm x 168 mm (4.06 インチ x 4.06 インチ x 6.61 インチ)
正味重量	218g (0.48 ポンド)

パッケージ同梱物

パッケージ同梱物	C6N カメラ、ベース、ねじキット、電源ケーブル 3m(9.8 フィート)、ドリルテンプレート、電源アダプタ、クイックスタートガイド
----------	--

動作環境条件

気温	-10 °C~45°C (14°F~113°F)
湿度	95%以下 (結露なし)

認証

認証	FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS
----	-------------------------------------